C-01/C-02

クランプメータ

●AC（交流電流の測定。
●ポケットサイズのミニクランプメータ。
●表示を固定するデータホールド機能付。
●オートパワーオフ機能付。

電気的性能
（交流電流測定）

レンジ	分解能	確度
2A（C-02のみ）	0.001A	±(2.0%rdg+8dgt)
20A（C-01/02）	0.01A	±(2.0%rdg+5dgt)
200A（C-01/02）	0.1A	±(2.0%rdg+5dgt)

標準価格 C-01 ¥6,300（税込）
¥6,000（本体）

C-02 ¥8,925（税込）
¥8,500（本体）

一般仕様

測定機能	交流電流
表示	3.5桁LCD表示
レンジ切換	C-01:20/200A　C-02:2/20/200A
最大測定導体径	φ21mm
オーバー表示	"OL"表示
極性表示	無し
サンプリング	3回/秒
電源	LR44ボタン電池(1.5V)×2個
使用温湿度	0～＋40℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	－10～＋50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
寸法・重量	W54×H145×D26mm、約80g
付属品	取扱説明書、キャリングケース
校正	可

C-04

クランプメータ

AC電流、電圧、抵抗、温度の測定が可能なクランプマルチメータです。

●データホールド機能付。●平均値表示。
●オートパワーオフ(約15分)機能付。

電気的性能

ACA	レンジ：400A、1000A 分解能：0.1A、1A 確　度：±(1.5%rdg+4dgt)
DCV	レンジ：400mV、4V、40V、400V 分解能：0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V 確　度：±(0.8%rdg+4dgt)
ACV	レンジ：4V、40V、400V 分解能：0.001V、0.01V、0.1V 確　度：±(1.2%rdg+5dgt) /50～60Hz
Ω	レンジ：400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ 分解能：0.1Ω、1Ω、0.01KΩ、0.1KΩ、1KΩ 確　度：±(1.0%rdg+3dgt)

※導通チェック、ダイオードテスト、温度測定機能、
周波数測定、リラティブ機能付。

一般仕様

表示	3.5桁LCD表示、最大4000カウント
レンジ切換	オートレンジ
最大測定導体径	φ40mm
オーバー表示	"OL"のみ表示
極性表示	自動切換、"-"のみ表示
サンプリング	3回/秒
使用温湿度	0～+40℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-20～+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	リチウム電池(CR2032、3V)2個
寸法・重量	W69×H193×D23、約128g
付属品	取扱説明書、テストリード×1組、高級ハードケース、熱電対センサ、ラバーケース(本体に付属)
校正	一部校正可(ACAは500Aまで)

標準価格 ¥9,429（税込）
¥8,980（本体）

C-05

クランプメータ

AC電流、電圧、抵抗、温度の測定が可能なクランプマルチメータです。

●オートパワーオフ(約15分)機能付。
●実効値表示。

電気的性能

ACA	レンジ：400A、1000A 分解能：0.1A、1A 確　度：±(1.5%rdg+4dgt)
DCV	レンジ：400mV、4V、40V、400V 分解能：0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V 確　度：±(0.8%rdg+4dgt)
ACV	レンジ：4V、40V、400V 分解能：0.001V、0.01V、0.1V 確　度：±(1.2%rdg+5dgt) /50～60Hz
Ω	レンジ：400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ 分解能：0.1Ω、1Ω、0.01KΩ、0.1KΩ、1KΩ 確　度：±(1.0%rdg+3dgt)

※導通チェック、ダイオードテスト、温度測定機能、
周波数測定、リラティブ機能付。

一般仕様

表示	3.5桁LCD表示、最大4000カウント
レンジ切換	オートレンジ
最大測定導体径	φ40mm
オーバー表示	"OL"のみ表示
極性表示	自動切換、"-"のみ表示
サンプリング	3回/秒
使用温湿度	0～+40℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-20～+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	リチウム電池(CR2032、3V)2個
寸法・重量	W69×H193×D23、約128g
付属品	取扱説明書、テストリード×1組、高級ハードケース、熱電対センサ、ラバーケース(本体に付属)
校正	一部校正可(ACAは500Aまで)

標準価格 ¥13,440（税込）
¥12,800（本体）

C-06

クランプメータ

AC/DC 電流、電圧、抵抗、温度の測定が可能なクランプマルチメータです。

●オートパワーオフ（約 15 分）機能付。
●実効値表示。

電気的性能

ACA/DCA	レンジ：400A、1000A 分解能：0.1A、1A 確　度：±(2.0%rdg+5dgt)
DCV	レンジ：400mV、4V、40V、400V 分解能：0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V 確　度：±(0.8%rdg+4dgt)
ACV	レンジ：4V、40V、400V 分解能：0.001V、0.01V、0.1V 確　度：±(1.2%rdg+5dgt) /50～60Hz
Ω	レンジ：400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ 分解能：0.1Ω、1Ω、0.01KΩ、0.1KΩ、1KΩ 確　度：±(1.0%rdg+3dgt)

※導通チェック、ダイオードテスト、周波数測定、温度測定機能付。

一般仕様

表示	3.5桁LCD表示、最大4000カウント
レンジ切換	オートレンジ
最大測定導体径	φ40mm
オーバー表示	"OL"のみ表示
極性表示	自動切換、"-"のみ表示
サンプリング	3回/秒
使用温湿度	0～+40℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-20～+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	リチウム電池(CR2032、3V)2個
寸法・重量	W69×H193×D23、約128g
付属品	取扱説明書、テストリード×1組、高級ハードケース、熱電対センサ、ラバーケース(本体に付属)
校正	一部校正可(ACAは500Aまで)

標準価格 ¥20,790（税込）
¥19,800（本体）